



Roleta zewnętrzna

SHR4200E



10 LAT
GWARANCJI

Zastosowanie

- w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- w ogrzewanych, zamieszkałych pomieszczeniach
- na dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni
- Roleta SHR jest kompatybilna tylko z drewnianymi oknami wybranych producentów.

Cechy

- najbardziej efektywne rozwiązanie chroniące przed nagrzewaniem słonecznym
- pełne zaciemnienie
- ochrona przed włamaniem
- zapewnienie pełnej prywatności

Materiał

- powlekane aluminium
- podwójnie izolowane aluminiowe listewki
- malowane na szaro, kolor RAL7043

Obsługa

- obsługa elektryczna
- czteroskokowy silnik rurowy (24 V)
- sterowanie pilotem
- SHR 4200E może być podłączona do lo-homecontrol®
- markiza podąża za ruchem skrzydła w zależności od tego, czy jest otwarte, czy zamknięte
- redukcja nagrzewania słonecznego

www.dakea.com



Dostępne rozmiary [cm]

C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	S6A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	114x118

CE 13
EN 13659