

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# CONTROL

## KFE WYŁAZ DACHOWY




### CECHY

- zabezpieczenie przed otwarciem [skrzydło można zablokować w pozycji otwartej]
- zintegrowany kotnierz z fartuchem
- uszczelka piankowa
- montaż na dachach o nachyleniu
- od 15 do 60 stopni
- na wszystkich rodzajach pokryć dachowych
- otwierany na bok
- odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV
- drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach
- zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- podwójny pakiet szybowy 14 mm (3-8-3)
- chromowana stalowa klamka z dwiema pozycjami wentylacji
- 5 lat gwarancji

### DOSTĘPNE ROZMIARY [cm]

<b>KFE 4555</b>	<b>KFE 4573</b>	<b>KFE 6565</b>	<b>KFE 8585</b>
45x55	45x73	65x65	85x85



CE<sup>18</sup>  
EN 14351-1:2006  
+A2:2016



[www.dakea.pl](http://www.dakea.pl)

Roof windows for **smart professionals**

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej dotyczącej produktu.

TDS-DAK\_KFE\_20210512\_PL