

RUC

Kotnierz z folii
paroprzepuszczalnej



Cechy

- tkanina poliestrowa odporna na rozdarcie
- paroprzepuszczalna poliuretanowa powłoka
- rozciągliwe właściwości — szybki montaż
- czas montażu jednego okna krótszy do 4 minut*
- pozbawiony łączeń** — pełna wodoszczelność
- szczelne mocowanie dzięki odpowiedniej taśmie uszczelniającej

* W porównaniu z tradycyjną folią dachową.


** Z wyjątkiem rozmiarów S i U, które są zszywane.

Dane techniczne:

- ognioodporny (klasa palności B1 według normy DIN 4102)
- wytrzymałość na rozciąganie 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodna z normą DIN EN 12311
- wodoszczelność zgodna z normą DIN EN 13111
- odporny na temperatury od -40°C do +80°C
- gramatura 190 g/m²

Dostępne rozmiary [cm]

C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.com