

CONTROL / CONTROL RED

WYŁAZ

KFE / KFE RED



ZASTOSOWANIE

- W budynkach użyteczności publicznej i prywatnych
- Do nieogrzewanych, niezamieszkałych pomieszczeń jak garaże czy strychy
- Montaż na dachach o nachyleniu od 15 do 60 stopni (KFE 8585: 15-45)
- Odpowiedni do wszystkich rodzajach pokryć dachowych, max wysokość profilu 90 mm)

CECHY

- Ogranicznik otwarcia
- Można zablokować skrzydło wyjazdu w pozycji otwarcia 90 stopni
- Wyłaz ze zintegrowanym kotnierzem
- Zintegrowana uszczelka piankowa
- Odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV
- 14 mm podwójny pakiet szybowy (3-8-3)
- Chromowana stalowa klamka z dwiema pozycjami wentylacji
- 5 lat gwarancji
- Łatwa i szybka instalacja

MATERIAŁ

- Rama: drewno sosnowe z certyfikatem FSC suszone w specjalnych komorach
- Zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- Profil aluminiowy
- Bezołowiowy, dwuwarstwowy, łatwy w formowaniu kotnierz dolny
- Dostępne opcje kolorystyczne:
- Szary RAL 7043 (KFE)
- Czerwony RAL 8004 (KFE RED)

DOSTĘPNE ROZMIARY [cm]

				
Kod produktu	KFE 4555 KFE 4555 RED	KFE 4573 KFE 4573 RED	KFE 6565 KFE 6565 RED	KFE 8585
Rozmiar**	45 x 55	45 x 73	65 x 65	85 x 85
Opcje otwarcia	*  	*  	*  	*  

* Fabrycznie ustawione

** Podane rozmiary odnoszą się do zewnętrznych wymiarów ramy drewnianej



www.dakea.com

