

ROLETA SOLARNA

SSR



Zasilana energią słoneczną



Listewki chroniące przed przegrzewaniem i hałasem z zewnątrz



Fabrycznie sparowany pilot ścienny

3 LATA
GWARANCJI

ZASTOSOWANIE

- W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Na dachach o nachyleniu 15-90°
- Zaprojektowana, by idealnie pasować do okien dachowych Dakea niezależnie od zastosowanego pokrycia dachowego

WŁAŚCIWOŚCI

- Najefektywniejsze rozwiązanie chroniące przed nagrzewaniem
- Całkowite zaciemnienie
- Ochrona przed włamaniami
- Zapewnia 100% prywatności
- Rozwiązanie gotowe do użycia, żadne dodatkowe prace nie są wymagane do uruchomienia
- Oparta na systemie IO-homecontrol®
- W petni naładowana bateria może wykonać 100 pełnych cykli pracy: otwarcia i zamknięcia

MATERIAŁ




- Powlekane aluminium
- Podwójnie izolowane aluminiowe listewki

OBSŁUGA

- 4-skokowy silnik rurowy 24V
- Fabrycznie sparowany pilot ścienny może sterować nawet 200 roletami jednocześnie
- Roleta solarne nie jest kompatybilna z oknami o podwyższonej osi obrotu (KHV, MOE, MOEVX, KAI, KAN)

DOSTĘPNE ROZMIARY [cm]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.pl

