

ROLETA SOLARNA

SSR



Zasilana energią
słoneczną



Listewki chroniące
przed przegrzewaniem
i hałasem z zewnątrz



Fabrycznie
sparowany pilot
ścienny

3 LATA GWARANCJI

ZASTOSOWANIE

- W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Na dachach o nachyleniu 15-90°
- Zaprojektowana, by idealnie pasować do okien dachowych Dakea niezależnie od zastosowanego pokrycia dachowego

WŁAŚCIWOŚCI

- Najefektywniejsze rozwiązanie chroniące przed nagrzewaniem
- Całkowite zaciemnienie
- Zmniejsza ryzyko włamania
- Zapewnia 100% prywatności
- Rozwiązanie gotowe do użycia, żadne dodatkowe prace nie są wymagane do uruchomienia
- Oparta na systemie IO-homecontrol®
- Instalacja możliwa także na już zamontowanym oknie dachowym

- Nie jest kompatybilna z oknami dachowymi o podwyższonej osi obrotu
- 3 lata gwarancji
- W pełni naładowana bateria może wykonać 100 pełnych cykli pracy: otwarcia i zamknięcia

MATERIAŁ




- Powlekane aluminium
- Podwójnie izolowane aluminiowe listewki

OBSŁUGA

- Zasilany energią słoneczną, nie wymaga dodatkowego
- podłączenia elektrycznego
- Radiowy pilot ścienny w zestawie
- Przetątnik umożliwia jednoczesne i skoordynowane sterowanie wieloma roletami na raz

DOSTĘPNE ROZMIARY [cm]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.pl

