

PRZEGLĄD SYSTEMU STEROWANIA DLA OKNA ODDYMIAJĄCEGO



SYSTEM STEROWANIA KFX210

Kompletny system sterowania do max 4 dachowych okien oddymiających

- Oznakowanie znakiem CE w zgodności z normą EN 12101-10
- Zintegrowane zasilanie awaryjne na 72 godziny
- Montowany w ścianie lub z ramką do montażu na ścianie, wymiary systemu sterującego: 398 x 393 x 127 mm (S x W x G)
- Możliwość podłączenia do 10 szt central KFC 210, umożliwiające sterowanie do 40 okien oddymiających
- Możliwość sterowania poprzez zewnętrzne systemy alarmowe, jeśli wymagane
- Kolor systemu sterującego: Biały NCS S 1000N

PAKIET ZAWIERA

KFC 210 CENTRALA STERUJĄCA x1
KFK 100 RĘCZNY PRZYCISK STŁUCZENIOWY x1
KFA 100 DETEKTOR DYMU x1



CENTRALA STERUJĄCA KFC210

- Napięcie wyjściowe 24V, 10 A
- Centrala sterująca do max 4 szt. okien oddymiających
- Oznakowanie znakiem CE w zgodności z normą EN 12101-10
- Zintegrowane zasilanie awaryjne na 72 godziny
- Montowany w ścianie lub z ramką do montażu na ścianie, wymiary systemu sterującego: 398 x 393 x 127 mm (S x W x G)
- Możliwość podłączenia do 10 szt central KFC 210, umożliwiające sterowanie do 40 okien oddymiających
- Możliwość sterowania poprzez zewnętrzne systemy alarmowe, jeśli wymagane
- Kolor systemu sterującego: Biały NCS S 1000N



CENTRALA STERUJĄCA KFC220

- Napięcie wyjściowe 24V, 10 A
- Centrala sterująca do max 8 szt. okien oddymiających
- Oznakowanie znakiem CE w zgodności z normą EN 12101-10
- Zintegrowane zasilanie awaryjne na 72 godziny
- Montowany w ścianie lub z ramką do montażu na ścianie, wymiary systemu sterującego: 398 x 393 x 127 mm (S x W x G)
- Możliwość podłączenia do 10 szt central KFC 220, umożliwiające sterowanie do 80 okien oddymiających
- Możliwość sterowania poprzez zewnętrzne systemy alarmowe, jeśli wymagane
- Kolor systemu sterującego: Biały NCS S 1000N



RĘCZNY PRZYCISK STŁUCZENIOWY KFK100

- Po stłuczeniu szybki w sytuacji zagrożenia, aktywuje się system oddymiania
- Wymiary: 125 x 125 x 36 mm (S x W x G)
- Z każdą jednostką sterującą KFC 210/220 można zastosować do 10 ręcznych przycisków stłuczeniowych.
- Wizualna i akustyczna sygnalizacja prawidłowego działania, błędu i alarmu.
- Szary, RAL 7047



WŁĄCZNIK NAŚCIENNY WENTYLACJI CODZIENNEJ KFK200

- Przetącznik dla ogólnej wentylacji codziennej
- Wymiary: 81 x 12 x 12 mm (S x W x G)
- Z każdym systemem sterującym KFC210/220 może być używanych maksymalnie 10 przetączników naściennych.
- Kolor: Biały (RAL 1013)



DETEKTOR DYMU KFA100

- Detektor dymu dla wczesnego wykrywania pożaru
- Wymiary (włącznie z oprawą): 50 x 100 mm (W x S)
- Z każdym systemem sterowania KFC210/220 można zastosować do 10 detektorów dymu.
- Kolor: Biały (RAL 9003)
- Wizualny sygnał włączenia



CZUJNIK DESZCZU KLA200

- Automatycznie zamyka okno w przypadku deszczu
- Nieaktywny podczas pożaru
- Wymiary: 40 x 70 x 13 mm (S x W x G)
- Kolor: Ciemno szary (NCS S 7500-N)



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA NA KLATCE SCHODOWEJ

