

BETTER ENERGY BLACK

OKNO DACHOWE KAV O ŚRODKOWEJ OSI OBROTU



WARIANT	1501
SZYBA	
Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy (mm)	34
Powłoka niskoemisyjna	✓✓
Gaz	Argon
Hartowana	✓
Laminowana	✓
U_g (W/m ² K)	0.77
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55
OKNO	
U_w (W/m ² K)	1.1
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4*
Izolacyjność akustyczna	33 [-1,-3] dB
Nawiewnik	✓
KOLOR	
Naturalne drewno	✓

ZASTOSOWANIE

- W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych
- W dachach o kącie nachylenia 15°-90°
- Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem kotnierza

CECHY

- środkowa oś obrotu
- dodatkowa uszczelka ślizgowa
- ENERGY+ - Pakiet trzyszybowy
- THERMOSTAT - Dodatkowe powłoki niskoemisyjne
- Hartowana szyba zewnętrzna
- Nawiewnik wentylacyjny
- QUICK INSTALL - RUC (kotnierz z folii PAAoprzepuszczalnej) bezpłatnie w zestawie
- wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyty w klamce
- 20 lat gwarancji
- Łatwa instalacja

MATERIAŁ / DREWNO I WYKOŃCZENIE

- MASTER WOOD - Suszone komorowo, laminowane drewno z sosny nordyckiej
- drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)
- zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- podwójna warstwa lakieru wodnego

ELEMENTY OSŁONOWE

- Aluminium, czarny, RAL 9005

KLAMKA

- Nowa, ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

ZAWIAS

- Zawias obrotowy



DANE TECHNICZNE

WYMIARY [cm]								
KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNETRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIARY SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	FAKTYCZNA POWIERZCHNIA OŚWIETLENIA m ²
KAV F6A	66×118	66	117.8	50.8	104.9	48.3	99	0.478
KAV M6A	78×118	78	117.8	62.8	104.9	60.3	99	0.597
KAV M8A	78×140	78	139.8	62.8	126.9	60.3	121	0.729
KAV P8A	94×140	94	139.8	78.8	126.9	76.3	121	0.925

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY		
KOD	KOŁNIERZ DO DACHÓWEK PŁASKICH ZAKŁADKOWYCH (16-50 mm)	KOŁNIERZE UNIWERSALNE (16-120 mm)
KAV F6A	KFT F6A B1	KUF F6A B1
KAV M6A	KFT M6A B1	KUF M6A B1
KAV M8A	KFT M8A B1	KUF M8A B1
KAV P8A	KFT P8A B1	KUF P8A B1

TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW		
KOD	ROLETY ZACIEMNIAJĄCE	ROLETY ZEWNĘTRZNE
KAV F6A	DUA F6A	SSR F6A
KAV M6A	DUA M6A	SSR M6A
KAV M8A	DUA M8A	SSR M8A
KAV P8A	DUA P8A	SSR P8A



1: 3 mm hartowana szyba ochronna **2,5:** przestrzeń wypełniona argonem **3,6:** powłoki niskoemisyjne odbijające ciepło **4:** 3 mm szyba wzmacniana termicznie **7:** 4 mm szyba typu float

DOSTĘPNE ROZMIARY [cm]

F6A	M6A	M8A	P8A
66×118	78×118	78×140	94×140

